IN 8050-K

Anclaje de una argolla en kevlar

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, adaptador de anclaje (conector) portátil en reata de alta tenacidad nomex/Kevlar, cumple con la norma ASTM F887-16 especial para trabajos de soldadura, fácil de usar, liviano con Argolla en reata y argolla en acero con capacidad de resistencia 5000 lbf.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.18-2017 y resolución colombiana 4272 de 2021.

ESPECIAL PARA TRABAJOS CON SOLDADURA

Longitudes:

0,5 m	0,9 m	1,2 m	1,4 m	1,6 m	1,8 m

MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata de alta tenacidad en Kevlar/Nomex.	Reata resistente a la rotura 5000 lbf (Energía incidente Ei, 46 cal/cm2).
Argolla en D inyectada en puente	En acero resistencia a la rotura 5000 lbf
Costuras en hilo color amarillo para facilitar su inspección	Kevlar
Etiqueta de Identificación única de producto	

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004-K, IN 8004-1K, IN 8006-K, IN 8006-HK, IN 8007-1K, IN 8007-1K*, IN 8004-2K, IN 8004-1-2K

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020-K, IN 8020-KR, IN 8021-KR, IN 8021-K, IN 8020-2K, IN 8021-2K

Eslingas de Posicionamiento ref: IN 8041-KR, IN 8042-K

Línea de Vida ref: IN 8081-KEV

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Resistencia estática	✓ Cumple	Se aplica tensión de 5.000 libras (22.2kN), mantiene durante 1 minuto sin que se reviente.

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.18–2017

CERTIFICACIÓN:

SGS ANSI/ASSE Z359.18:2017 ACREDITADO ONAC CONECTOR DE ANCLAJE www.sgs.com 10693

Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.